

A115 HITECH 4



MOTORE

Motore, Agco Power Stage V	44 MBTN-D5
N. di cilindri / Cilindrata	4/4.4 l
Potenza massima standard	75 kW / 105 cv
Coppia massima standard	410 Nm

CABINA

Sospensione meccanica

TRASMISSIONE

Hi Tech 4 16 + 16 R robotizzata – 4 Powershift

IDRAULICA

Portata massimo della pompa 98 lt/m

SOLLEVATORE

Capacità sollevamento 4300 Kg
Sollevatore anteriore 2800 Kg

DIMENSIONI

Interasse 2430 mm
Lunghezza 4313 mm
Altezza 2749 mm
Raggio di sterzata (540/65R38, track 1704 mm) 4.01 m
Luce libera dal suolo MID 456 mm
Peso (Serbatoi pieni) 4300 kg

G 135 VERSU



MOTORE

Motore, Agco Power Stage V	44 MBTN-D5
N. di cilindri / Cilindrata	4/4.4 l
Potenza nominale standard	100 kW / 105 cv
Potenza massima extra	107 kW / 145 cv
Coppia nominale standard	550 Nm
Coppia massima standard	560 Nm

CABINA

Sospensione meccanica	Sospensione idraulica assale
-----------------------	------------------------------

TRASMISSIONE

Direct	Powershift 6 marce x 4 gamme
--------	------------------------------

IDRAULICA

Pompa a pistoni LS	110 lt standard
--------------------	-----------------

SOLLEVATORE

Capacità sollevamento	51 kN
Sollevatore anteriore	29 kN

DIMENSIONI

Interasse	2550 mm
Lunghezza con sollevatore	4544 mm
Altezza	2705 mm
Raggio di sterzata (600/65R28, track 1960 mm)	4.9 m
Luce libera dal suolo MID	510 mm
Peso (Serbatoi pieni)	5140 kg

N175 DIRECT



MOTORE	
Motore, Agco Power Stage V	49 AWF
N. di cilindri / Cilindrata	4/4.9 l
Potenza massima standard	121 kW / 165 cv
Seconda potenza extra	147 kW / 201 cv
Coppia massima standard	680 Nm
Coppia massima seconda potenza extra	800 Nm
CABINA	
Sospensione meccanica/AutoComfort	Sospensione pneumatica AIREs+
TRASMISSIONE	
Direct	CVT 4 gamme-tutte ad 0 km/h
IDRAULICA	
Pompa a pistoni LS	115 lt standard, 160/200 lt Opzione
SOLLEVATORE	
Capacità sollevamento	81 kN
Sollevatore anteriore	35 kN
DIMENSIONI	
Interasse	2665 mm
Lunghezza con sollevatore	4656 mm
Altezza	2960 mm
Raggio di sterzata (600/65R28, track 1960 mm)	4.5 m
Luce libera dal suolo MID	600 mm
Peso (Serbatoi pieni)	6300 kg

S324



MOTORE

Motore, Agco Power Stage V	84 AWF
N. di cilindri / Cilindrata	6/8.4 l
Potenza massima standard	235 kW / 320 cv
Potenza massima extra	257 kW / 350 cv
Coppia massima standard	1390 Nm
Coppia massima extra	1500 Nm

CABINA

Sospensione Pneumatica	Guida retroversa
------------------------	------------------

TRASMISSIONE

Vario ML 260	CVT 4 gamme-tutte ad 0 km/h
--------------	-----------------------------

IDRAULICA

Pompa a pistoni LS oli separati	205 lt standard
---------------------------------	-----------------

SOLLEVATORE

Capacità sollevamento	120 kN
Sollevatore anteriore	51 kN

DIMENSIONI

Interasse	3093 mm
Lunghezza	6200 mm
Altezza	3278 mm
Raggio di sterzata (600/65R28, track 1960 mm)	7.4 m
Luce libera dal suolo MID	484 mm
Peso (Serbatoi pieni)	12000 kg

T235 DIRECT



MOTORE

Motore, Agco Power Stage V	74 AWF
N. di cilindri / Cilindrata	6/7.4 l
Potenza massima standard	162 kW / 220 cv
Potenza massima extra	184 kW / 250 cv
Coppia massima standard	900 Nm
Coppia massima extra	930 Nm

CABINA

Sospensione meccanica/AutoComfort	Guida retroversa
-----------------------------------	------------------

TRASMISSIONE

Direct	CVT (0-60 km/h)
--------	-----------------

IDRAULICA

Pompa a pistoni LS	115 lt standard, 160/200 lt opzione
--------------------	-------------------------------------

SOLLEVATORE

Capacità sollevamento	95 kN
Sollevatore anteriore	51 kN

DIMENSIONI

Interasse	2995 mm
Lunghezza	5800 mm
Altezza	3130 mm
Raggio di sterzata	5.25 m
Luce libera dal suolo MID	600 mm
Peso (Serbatoi pieni)	7300 kg

F105 S



MOTORE

Motore, FPT – Stage 3B	F34
N. di cilindri / Cilindrata	4/3.4 l
Potenza massima standard	77 kW / 105 cv
Coppia massima standard	405 Nm

PRESA DI FORZA

540/1000/GSPTO

TRASMISSIONE

Inv. Idr. Powershuttle	24 + 12 R – 2 gamme PS
------------------------	------------------------

IDRAULICA

Portata massimo della pompa	98 lt/m
-----------------------------	---------

SOLLEVATORE

Capacità sollevamento	3000 Kg
Sollevatore anteriore	2500 Kg

DIMENSIONI

Passo	2124 mm
Lunghezza	3950 mm
Altezza Cabina	2478 mm
Raggio di sterzata	52°
Luce libera dal suolo (punto più basso)	250 mm
Peso (Serbatoi pieni)	2810 kg